

## anteprima vetrina

risultano essere adatti i sistemi 50IW e 56IW con vetrocamera basso emissivo da 1,1. Per rispettare il limite di 1,6 della zona E, si può già optare per la serie 67IW con vetrocamera low-e da 0,6 oppure sulla serie 67IW-ITR con vetrocamera low-e da 1,1. Infine per la zona climatica più fredda, ossia la F, occorre necessariamente scegliere il sistema 67IW-ITR dotato di vetrocamera low-e da 0,6.

### Nuova serratura multipunto automatica

Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza, **Winkhaus** (Deutschland) presenta una nuova serratura multipunto: la **serratura automatica AV2**. La serratura si chiude automaticamente, tramite due massicci ganci anti-effrazione, ogni qual volta la porta viene appoggiata al telaio. I ganci presentano una speciale sagomatura anti-effrazione volta, sia ad impedire l'apertura tramite attrezzi da scasso, sia a facilitare la chiusu-

ra. Una volta attivati, uno speciale meccanismo anti-rientro ne garantisce il blocco in posizione di chiusura. Un'ulteriore protezione è garantita dalla chiusura manuale, con un giro di chiave la mandata avanza bloccando la serratura, garantendo la massima forza di bloccaggio e resistendo pressoché a tutti gli attrezzi da scasso. Inoltre la serratura AV2 può essere motorizzata (anche in un secondo tempo) tramite un motore EAV che controlla i due ganci orientabili e lo scrocco. In questo modo è possibile comandare l'apertura della serratura con telecomandi, transponder o sistema di controllo degli accessi. È possibile il montaggio su tutti i tipi di porte esterne: in legno, PVC, alluminio o metallo.

### Pronto CE. Offerta di soluzione completa

Creato da **Opera Company** (Selargius, CA) Opera Gestione Commesse versione 3 è un software integrato che permette alle aziende che producono serramenti di gestire la commessa in tutte le sue fasi: preventivo, vendita, progettazione, acquisti, produzione fino all'amministrazione permettendo di gestire quanto imposto per la marcatura CE di finestre e porte pedonali esterne. Per assecondare l'esigenza degli operatori di ottemperare gli obblighi previsti, la software house sarda ha studiato una soluzione completa chiamata **pronto CE** che comprende tre prodotti integrati tra di loro. Il già citato programma **Opera Gestione Commesse**, che gestisce ogni aspetto della marcatura CE pro-

cesso che inizia con l'ordine delle materie prime e termina con la dichiarazione di conformità; un **corso di formazione** sulla normativa e sull'utilizzo delle funzioni CE del programma e la redazione del Piano di Controllo di Fabbricazione personalizzato così come richiesto dalla direttiva 89/106/CEE (corso al quale hanno già partecipato con profitto più di 200 aziende e al cui termine viene rilasciato un attestato di partecipazione); la **stampante di etichette** attraverso la quale rende facilmente comprensibile al cliente finale il valore aggiunto associabile alla marcatura.



### Sistema che oscura e filtra con una unica manovra

**Resstende** (Agrate Brianza, MB) presenta **Duo**, la **tenda a doppio rullo** che svolge due funzioni: oscurare e filtrare, inoltre, con un'unica manovra è possibile controllare il movimento di entrambi i rulli. Il sistema Duo riassume i vantaggi del sistema Comfort in termini di dolcezza dello scorrimento e praticità d'uso. Infatti, basta un semplice gesto e la tenda si avvolge dolcemente e silenziosamente. È sufficiente una lieve



pressione della mano sulla catenella di nylon per regolare in modo ottimale luce e ombra. Duo è dotato di un profilo porta rullo che agevola l'attacco a soffitto, ma è previsto anche il fissaggio a muro. Per quanto riguarda i materiali, sono stati scelti tessuti tecnici, specifici per interni, filtranti oppure oscuranti in modo da garantire una schermatura ottimale della luce solare. Inoltre, i teli utilizzati per il sistema Duo sono in linea con le recenti norme italiane ed europee in fatto di risparmio energetico e sono dotati della certificazione classe 1. Realizzate in bianco e nero questa tipologia di tende a rullo è pensata per abitazioni private, hotel e uffici. Il design è elegante ed essenziale e valorizza gli ambienti in cui vengono montate.

### Per automatizzare persiane ed infissi

Prodotto da **Elettromeccanica Ancellotti** (Gonzaga, MN) il **Serratore Automatico**, per persiane ed infissi, **modello S/A** nasce dall'incontro fra estetica e funzionalità perché offre un ingombro ridotto e una grande versatilità di utilizzo. Grazie infatti alle sue ridotte dimensioni (6 x 5 cm), può essere facilmente installato su persiane esistenti senza comprometterne l'estetica e senza dover modificare muri e battenti. La solida struttura del serratore è costitui-

*Segue a pagina 34*

