

DUO: due tende in una

Resstende propone una tenda a doppio rullo che oscura e filtra la luce. Basta una sola manovra per avvolgere e svolgere i rulli. Pensato per abitazioni private, hotel e uffici, Duo garantisce una schermatura ottimale e contribuisce a ridurre i consumi per la climatizzazione degli ambienti. Resstende presenta Duo, la tenda a doppio rullo che svolge due funzioni: oscurare e filtrare, inoltre, con un'unica manovra è possibile controllare il movimento di entrambi i rulli. Il sistema Duo riassume i vantaggi del sistema Comfort

in termini di dolcezza dello scorrimento e praticità d'uso. Infatti, basta un semplice gesto e la tenda si avvolge dolcemente e silenziosamente. E' sufficiente una lieve pressione della mano sulla catenella di nylon per regolare in modo ottimale luce e ombra. Duo è dotato di un profilo porta rullo che agevola l'attacco a soffitto, ma è previsto anche il fissaggio a muro. Per quanto riguarda i materiali, sono stati scelti tessuti tecnici, specifici per interni, filtranti oppure oscuranti in modo da



garantire una schermatura ottimale della luce solare. Inoltre, i teli utilizzati per il sistema Duo sono in linea con le recenti norme italiane

ed europee in fatto di risparmio energetico e sono dotati della certificazione classe 1. Realizzate in bianco e nero questa tipologia di tende a rullo è pensata per abitazioni private, hotel e uffici. Il design è elegante ed essenziale e valorizza gli ambienti in cui vengono montate.



Resstende

Via Ghiringhella, 74
20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. +39 039 684611
Fax +39 039 6846140
www.resstende.com

e 90 m² da una zona sormontata da capriate di legno.

La struttura portante è stata realizzata dal Gruppo Mattarei, con il sistema a telaio, caratterizzato dall'utilizzo di elementi piani in legno. Le pareti perimetrali sono costituite da montanti e traversi di sezione 60 x 160 mm e coibentate con pannelli di lana di roccia di 140 mm di spessore e con 20 mm di fibra di legno. Le pareti esterne sono, infine, controventate, internamente ed esternamente, con pannelli OSB (Oriented Strand Board), di 15 mm di spessore e rifinite con doghe in larice di dimensioni 50 x 28 mm. Per migliorare l'isolamento



acustico e termico è stato, inoltre, inserito un pannello celenit da 50 mm.

Le pareti interne, invece, sono formate da pilastri in legno con una sezione di 80 x 120 mm, abbinati a pannelli di lana di roccia di 100 mm e controventati da entrambi i lati con pannelli OSB di 15 mm. Il tetto piano è composto da travi di legno lamellare di abete, isolato con tre strati di lana di roccia, per un totale di 160 mm.

Mattarei

Via dei Peschi, 2
37141 Montorio (Verona)
Tel. +39 045557144
Fax 39 0458869154
www.mattarei.it